

COD. M 51
MM H 450 X B 370



COD. M 52
MM H 600 X B 390



COD. M 53
MM H 500 X B 470



COD. M 54
MM H 570 X B 430



COD. M 55
MM H 500 X B 465



COD. M 56
MM H 300 X B 300



COD. M 57
MM H 450 X B 390



COD. M 58
MM H 450 X B 240



COD. M 59
MM H 500 X B 390



COD. M 60
MM H 400 X B 440



COD. M 61
MM H 600 X B 300



COD. M 62
MM H 500 X B 390



COD. M 63
MM H 560 X B 300



COD. M 64
MM H 600 X B 500



COD. M 65
MM H 400 X B 400



COD. M 66
MM H 400 X B 390

Le dimensioni delle seguenti matrici possono essere modificate

Polistirolo *Cemento*



COD. M 67
MM H 450 X B 450



COD. M 68
MM H 450 X B 420



COD. M 69
MM H 400 X B 330



COD. M 70
MM H 300 X B 370



COD. M 71
MM H 380 X B 420



COD. M 72
MM H 300 x B 300



COD. M 73
MM H 350 x B 300



COD. M 74
MM H 300 x 270

Le dimensioni delle seguenti matrici possono essere modificate

Polistirolo *Cemento*

MATRICE CONCAVA

MATRICE CONVESSA


ANGOLO APERTO

ANGOLO CHIUSO



SCHEMI DI MONTAGGIO





Le casseforme in EPS prima del getto devono essere trattate con il **DISTACCANTE** al fine di agevolare la fase di disarmo, inoltre possono essere rivestite con film in PVC.

DISTACCANTE PER POLISTIRENE

Proprietà e prestazioni

Il distaccante gelatinoso è un prodotto pronto all'uso, non richiede aggiunta di acqua o diluenti vari che potrebbero ridurre o ancor più annullare l'effetto velo-barriera che è in grado di generare sulle superfici sagomate trattate.
Esso facilita nella fase di disarmo il distacco del calcestruzzo.
Si applica con un semplice pennello e si consiglia di utilizzarlo il giorno stesso in cui è previsto il getto in opera. Per avere un buon distacco, dal getto di calcestruzzo, è opportuno pennellare il distaccante anche sulle testate delle matrici.
Si ricorda che il tempo di ultimazione delle operazioni di carpenteria non deve superare le 36 ore, (altrimenti bisogna ripetere il trattamento); e di non esporre le casseforme trattate al sole, poiché potrebbe perdere la sua efficacia.